



Bellagente
CHANGE YOUR WALL

DESIGN COLLECTION

CHANGE YOUR WALL

Bellagente
Bir Bal Orman Ürünleri Markasıdır.
Atatürk Mahallesi Orhan Veli Caddesi
No:8 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

T. +90 212 670 50 62

F. +90 212 670 07 78

M. info@bellagente.com.tr

W. bellagente.com.tr



OLD
WOOD
SERIES

ESKİTME
AHŞAP
SERİSİ

www.bellagente.com.tr



DOĞAL / NATURAL

Eskitme ahşap tamamen masif ağaçtan üretilir. Oldwood is made of solid wood.

ESTETİK / AESTHETICAL

Ahşabın doğal lif yapısının 3 boyutlu ve renklendirilmiş görüntüsüne sahiptir. Oldwood has three dimensional and colored appearance of the natural fiber structure of wood.

EKONOMİK / ECONOMICAL

Estetik olarak benzeri suni ya da doğal ürünlerden daha ucuzdur. Aging wood is cheaper than aesthetically similar, unnatural or natural products.

PRATİK / USEFULL

Boya yada zımpara gerektirmeyen, her ahşap ustasının rahatlıkla uygulayabileceği bir üründür. Aging wood is a product that every wood operator can easily apply without sanding or painting it.

ÖZGÜN / ORIGINAL

Kendine özgü bir dokuya sahiptir. Özeldir, parmak izi gibi taklit edilemez. Aging wood has its own unique texture. It can't imitated like a finger print.

ESKİTME AHŞAP,
BOYA YADA ZIMPARA
GEREKTİRMEYEN
KOLAYLIKLA
UYGULANABİLEN
BİR ÜRÜNDÜR.

OLD WOOD IS SIMPLE PRODUCT
THAT DOES NOT ANY PAINT EMERY.



OLD
WOOD
01



OLD
WOOD
05



OLD
WOOD
02




OLD
WOOD
06



OLD
WOOD
03



OLD
WOOD
07



OLD
WOOD
04

NASIL UYGULANIR? HOW IS IT APPLIED?

Uygulama yapılacak yüzeyi 30 cm aralıklarla birbirine paralel ahşap çiteler (4" 2cm) monte edilerek teraziye alınır.
The surface to be treated should be leveled by mounting parallel wooden timbers (4" 2cm) at 30 cm intervals.



Sağlamlığı arttırmak ve zamanla eskitme ahşabın hareketini en aza indirmek için, ahşap çitelerin yüzeyine çizgi şeklinde poliüretan tutkal sürülür.
In order to increase the strength and to minimize the aging wood movement over time, a polyurethane glue is applied on the surface of the wooden jugs.



İlk parça, sağ alt köşeye, dişi zvana kısmı yukarıda olacak şekilde konulmalıdır.
The first old wood should be placed on the right bottom corner and the mortise part should be placed should be on upright position.



Çakma işlemi 3 ya da 5'lik çivi tabancası kullanılarak, dişi zvananın arkada kalan kısmının, ahşap lata ile birleştiği noktadan 45 derecelik açı ile yapılır.
The cracking operation is carried out using a 3-5 nail gun, from where the outward gear intersects with the 45 degree chamfer.



İkinci ve sonraki sıralara konulacak eskitme ahşabın erkek zvana kısmı, birinci sıradaki eskitme ahşabın dişi zvana kısmına gelecek şekilde takozla vurularak birbirine geçmesi sağlanır ve 1. Adım da ki çakma işlemi uygulanır.
The mortise of the second and subsequent aged wood should be placed the first or previous old wood tenon and completely locked each other with a hammer. Follow the instructions in step-1 for nailing.



Dikkat edilmesi gereken nokta, üst üste koyulan eskitme ahşapların ek yerlerinin aynı noktada olmamasıdır.
The main point to note is that the joints of the aged woods placed on top of each other are not at the same spot.



Ve sonuç dekoratif, sağlıklı bir yüzey...
Finally decorative and eco-friendly surface is ready for use.

